DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRES

La cabine devra être accessible aux personnes à mobilité réduite selon la norme NFP 99-611.

Elle sera en matériaux très résistants, notamment aux agressions extérieures, vandalisme (anti-graffiti, anti-feu), soleil, pluie, neige.

La porte (ouverture frontale) sera équipée d'une serrure avec verrouillage automatique durant les heures de fermeture du site. Pour éviter tout squat elle se décondamnera automatiquement, au bout d'un temps défini lors de l'installation.

Equipement Intérieur

La cabine devra être réalisée en revêtement résistant et anti-graffiti avec émaux de Briare sur le sol, avec cuvette à l'Anglaise suspendue, **fixe sans mouvement mécanique** et sans abattant. (pas d'inox)

Positionnement cuvette : axe à 50 cm du mur du fond

Elle sera équipée :

- D'une cuvette avec rebords pour un nettoyage optimisé
- D'un luminaire encastré anti-vandalisme à commande automatique de présence
- D'un distributeur de papier hygiénique rouleau encastré anti-vandalisme avec frein
- D'une poubelle anti-vandalisme avec coffret anti-feu
- D'une barre d'appui fixe pour les personnes à mobilité réduite (pour la cabine Handi)
- D'un ensemble lave mains en polyester armé avec miroir anti-vandalisme, distributeur de savon liquide, d'eau et séchage automatique. Tous ces automatismes fonctionnent dès la présentation des mains et doivent être dotés d'un arrêt automatique en cas d'utilisation prolongée. Cet équipement ne comportera pas de cellule pour éviter le vandalisme.
- D'un groupe VMC
- D'un revêtement de sol facile d'entretien et résistant aux acides

Automatisme

Seront prévus les automatismes suivants

- Le tirage automatique de la chasse avec distribution automatique de produit détartrant, désinfectant et désodorisant dans l'eau
- Désinfection, lavage et séchage automatiques de l'assise de la cuvette
- Lavage automatique du sol, avec condamnation de la porte pendant le nettoyage

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRES

ATTENTION :

- Le système doit être entièrement automatique ; Il ne doit pas être demandé à l'utilisateur d'intervenir pour déclencher quelque fonction que ce soit.
- Afin d'être efficace, le produit désinfectant doit agir sur les parties en contact avec la peau (norme NFP 99-611) et son temps d'action être de 10 secondes au minimum, avant rinçage des surfaces.
- En aucun cas, le système ne doit disperser quelconque produit désinfectant ou/et eau de rinçage dans l'environnement. Seule la cuvette doit être traitée ; La cabine ne doit pas être polluée par la désinfection de la cuvette, et elle doit rester sèche.

Sécurité

- La sécurité des personnes utilisant les cabines sanitaires est un point très important pour la municipalité. Tout devra être étudié pour éviter qu'une personne ne reste bloquée, ou ne se coince les doigts.
- La recharge des produits devra s'effectuer par le local technique (accès impossible par le local usager).

Prestations à la charge de la commune

- Amenée des réseaux Eau, assainissement, électricité (existants)
- Réalisation du génie civil, démolition, dalle, décaissé, ...
- Porte d'accès à la gaine technique

Service Après Vente

- Le prestataire précisera le type de SAV proposé.

Précisions à apporter

- Préciser la pression d'eau nécessaire
- Préciser le coût par utilisation
- Préciser la préparation des sols à prévoir (vide sanitaire ...)
- Préciser la cadence de programmation du nettoyage de sol
- Préciser le coût de modification de la cadence de nettoyage de sol (y compris déplacement)
- Préciser le coût de modification des horaires d'ouverture et de fermeture du sanitaire (y compris déplacement)